



BASIC 80



Certificazione	UNI EN12352 L2H
Tensione	12/24 VDC
Colore	● ● ○
Consumo max.	4.1 W
Dimensioni	Ø 88 x 21.5 mm

Lampeggio	Consumi @12V	
Flash LED (10%)	0.82 Ah	/giorno
Tri Flash (5%+5%+5%)	1.23 Ah	/giorno
Singolo (50%)	4.1 Ah	/giorno
Fisso	8.2 Ah	/giorno




Adattatore per Basic 80

FL (FlashLed) 10%

Basic 102 e Basic 80 sono proiettori a LED per applicazioni fisse o temporanee particolarmente adatti nei sistemi di dimensioni ridotte.

Sono disponibili solo con comando esterno e sono indicati per tutte quelle applicazioni dove è necessario dare un avvertimento, informare o guidare gli utenti della strada.

Alcuni esempi di applicazioni:



BASIC 102



Certificazione	UNI EN12352 L2H
Tensione	12 VDC
Colore	● ○ ● ●
Consumo max.	3.8 W
Dimensioni	Ø 139 x 19 mm

Lampeggio	Consumi @12V	
Flash LED (10%)	0.8 Ah	/giorno
Tri Flash (5%+5%+5%)	1.2 Ah	/giorno
Singolo (50%)	4.0 Ah	/giorno
Fisso	8.0 Ah	/giorno



Adattatore per Basic 102