



## D4C-BASIC 210

### LAMPADE LED SUPERIORI DI SEGNALAZIONE.

Lampeggio singolo FlashLED.

Molteplici possibilità di settaggio.

Possibilità di funzionamento crepuscolare.

Funziona con 4 batterie 6V 4R25.

Certificazione <b>UNI EN 12352</b>		<b>L8H - L8M</b>
Colore		
Autonomia [ore]	4 batt. 7Ah	<b>300</b>
	4 batt. 50Ah	<b>2000</b>
	1 batt. 550Ah	<b>11500 (480 gg)</b>
Dimensioni proiettore		<b>Ø 210 x 85 mm</b>
Dimensioni box		<b>150 x 165 x 235 mm</b>



## D4C-BASIC 308

### LAMPADE LED SUPERIORI DI SEGNALAZIONE.

Lampeggio singolo FlashLED.

Molteplici possibilità di settaggio.

Possibilità di funzionamento crepuscolare.

Funziona con 4 batterie 6V 4R25.

Certificazione <b>UNI EN 12352</b>		<b>L9M</b>
Colore		
Autonomia [ore]	4 batt. 7Ah	<b>110</b>
	4 batt. 50Ah	<b>800</b>
	1 batt. 550Ah	<b>4400 (180 gg)</b>
Dimensioni proiettore		<b>Ø 333 x 110 mm</b>
Dimensioni box		<b>150 x 165 x 235 mm</b>

