D4C-BASIC 210

LAMPADE LED SUPERIORI DI SEGNALAZIONE.

Lampeggio singolo FlashLED.
Molteplici possibilità di settaggio.
Possibilità di funzionamento crepuscolare.
Funziona con 4 batterie 6V 4R25.

Certificazione **UNI EN 12352**		**L8H - L8M**
Colore		●
Autonomia [ore]	4 batt. 7Ah	**400**
	4 batt. 50Ah	**2000**
	1 batt. 550Ah	**11500** (480 gg)
Dimensions proiettore		**Ø 210 x 85 mm**
Dimensioni box		**153 x 163 x 227 mm**

D4C-BASIC 309

LAMPADE LED SUPERIORI DI SEGNALAZIONE.

Lampeggio singolo FlashLED.
Molteplici possibilità di settaggio.
Possibilità di funzionamento crepuscolare.
Funziona con 4 batterie 6V 4R25.

Certificazione **UNI EN 12352**		**L9M**
Colore		●
Autonomia [ore]	4 batt. 7Ah	**100**
	4 batt. 50Ah	**500**
	1 batt. 550Ah	**4400** (180 gg)
Dimensions proiettore		**Ø 333 x 110 mm**
Dimensioni box		**153 x 163 x 227 mm**